



Nissan Digitally Visual TFT 15"

Características técnicas

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Tecnología panel</i> | TFT LCD 15" Sanyo Panel |
| <i>Tamaño de pantalla</i> | Visual 15" |
| <i>Área efectiva de visualización</i> | 284x215 mm./Diagonal 355 mm. |
| <i>Resolución</i> | 1024x768 XGA |
| <i>Tamaño pixel</i> | 0,279(H) x 0,279 (V) |
| <i>Profundidad de color</i> | 16 M. Colores |
| <i>Ratio de contraste</i> | 250:1 |
| <i>Brillo</i> | 180 a 200 cd/m2 |
| <i>Ángulo de visión</i> | 45/45 (R/L), 20/40 (U/D) |
| <i>Señal de entrada</i> | RGB Analógica |
| <i>Resolución soportada</i> | 1024(H) x 768 (V) VGA,SVGA,XGA |
| <i>Plug & play</i> | DDC 1/2 B |
| <i>Tiempo de respuesta</i> | 20 ms / 35 ms |
| <i>Altavoces</i> | 2w x 2 Parte frontal |
| <i>Funciones OSD</i> | Múltiples en pantalla |
| <i>Consumos</i> | ON <40 watt. ,OFF < 5 watt. |
| <i>Fuente alimentación</i> | Ac 100-240 v |
| <i>Dimensiones</i> | 375 (H) x 353 (W) x 188 (D) mm |
| <i>Embalaje</i> | 450 (H) x 460 (W) x 235 (D) mm |
| <i>Peso</i> | 5,25 Kg / Neto 3,55 Kg. |
| <i>Normas de seguridad</i> | FCC-B / UL / TUV / GS / VCCL / CE / BSMI |
| <i>Norma ISO</i> | ISO 9001 / ISO 14001 |
| <i>Accesorios</i> | Adaptador AC / Cable alimentación/ Cable D_SUB / Cable Audio / Manual/ |